

TERMINAL DE RED ÓPTICA GPON / FTTH ONT 3 OV

Terminal de red óptica GPON y gateway para uso residencial y empresarial SOHO

4 puertos 10/100/1000BASE-T Ethernet autoadaptativos

WIFI 2x2 11n (hasta 300 Mbps de transferencia inalámbrica)

2 puertos POTS para telefonía

1 conector RF (overlay)

Compatible con estándar ITU-T G.984.x, cumple con todos los requisitos para el acceso a redes de banda ultra ancha FTTH

Velocidad máxima de downstream 2,5 Gbps y upstream 1,25 Gbps

Permite el acceso a servicios de banda ultra ancha: internet, VoIP e IPTV

Gestión local y remota. OMCI, Web, CLI y SNMP

Compatible e interoperable con las OLTs de Ekselans by ITS y de los principales fabricantes del mercado

REFERENCIA	ONT 3 OV
Código	310007
Características GPON	
Velocidad de transferencia	Downstream: 2.488Gbps Upstream: 1.244Gbps
Conector	SC/APC
Óptica	ITU-T G.984.2 Clase B+
Estándares	ITU-T G.984.x (G.984.5 support) FCC 47 CFR Part 15, Class B FDA 21 CFR 1040.10 & 1040.11, Class I IEEE 802.3 Ethernet 802.1 q/p VLANs
Longitudes de onda y potencia	Downlink Longitud de onda: 1490nm / 1550 nm Sensibilidad: -28dBm Saturación: -8dBm Uplink Longitud de onda: 1310nm Potencia de transmisión: 0.5 ~ 5dBm
Tipo de fibra óptica	G.652 Monomodo
Otros	32 T-CONTs 256 GEM Mapeo flexible entre puertos GEM y T-CONTs FEC upstream & downstream Activación con descubrimiento automático de SN y contraseña Codificación AES-128 con generación de claves y conmutación Servicio 802.1p en upstream FEC (Forward Error Correction)
Características Ethernet	
Estándares	IEEE802.3 IEEE802.3au IEEE802.3x
Interfaces	4 puertos 10/100/1000BASE-T. Conector RJ45 Auto negociación Auto MDI/MDIX
Funcionalidad router (switching & routing)	Bridging & Switching (802.1d / 802.1q) 8 clases de tráfico (802.1p) Control de flujos 802.3n Etiquetado y filtrado de VLAN VLAN stacking (Q-in-Q) IGMP multicast para video IPTV / IGMP snooping RSTP / IPHOST SSH / QOS-SP, WRR, SP+WRR Port Mirror



ONT 3 OV FRONTAL



ONT 3 OV TRASERA

Características WIFI	
Estándar	IEEE 802.11 b/g/n (hasta 300 Mbps de transferencia)
Antena	2x2, 5dBi
EIRP	Max 25dBm
Otras	Hasta 4 SSID posibles Hasta 64 conexiones simultáneas Seguridad WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK(AES, TKIP) Filtrado de MACs
Características telefonía POTS	
REN	Max 5REN
Conector	2 puertos RJ11
Voltaje de llamada	65V RMS
Protocolos	SIP / MGCP G.711 (A- & u-), G.729, G.726 codec Llamada DTMF Soporta cancelación de eco, VAD, CNI Identificación de llamada, llamada en espera, reenvío, llamada a tres T.30 & T.38 FAX
USB	
Modo de funcionamiento	Host / device
Corriente	Max 1A
Características generales	
Temperatura de funcionamiento	-5-45°C
Alimentación	12V DC 1.5A max
Dimensiones	244 x 161 x 41 mm
Peso	500g (aprox.)

EJEMPLO DE APLICACIÓN

